



Gripskopor | Clamshell buckets | Zweischalengreifer | Bennes preneuses

	Vikt Weight Gewicht Poids	Volym Volume Volumen Volume	Skopöppning Opening range Öffnungsweite Ouverture	Lastkapacitet Load capacity Traglast Charge	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
C02H-25	110kg/240 lb	25 l/0.9 cu ft	667 mm/26 in	1000 kg/2200 lb	Brokk 90
C03H-35	175 kg/385 lb	65 l/2.3 cu ft	879 mm/34.6 in	1500 kg/3300 lb	Brokk 180
C05HPX-40	275 kg/605 lb	115 l/4.1 cu ft	1124 mm/44 in	3000 kg/6600 lb	Brokk 330



Universalskopor | Multi Purpose Grapple | Mehrzweckgreifer | Grappin de triage

	Vikt Weight Gewicht Poids	Volym Volume Volumen Volume	Skopöppning Opening range Öffnungsweite Ouverture	Lastkapacitet Load capacity Traglast Charge	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
A02H	140 kg/308 lb	35 l/1.2 cu ft	760 mm/30 in	1000 kg/2200 lb	Brokk 180
A05H	300 kg/660 lb	70 l/2.5 cu ft	1474 mm/58 in	2000 kg/4400 lb	Brokk 330



Stålsaxar | Steel shears | Stahlzangen | Cisailles à fer

	Vikt Weight Gewicht Poids	Klippkraft Cutting force Breckkraft Force	Käftöppning Jaw opening Öffnungsweite Ouverture	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
SC 270	385 kg/850 lb	102 t/225000 lb	185 mm/7.3 in	Brokk 180, 330
SC 600	645 kg/1420 lb	138 t/304000 lb	245 mm/9.6 in	Brokk 330



Fräsar | Concrete Cutters | Fräsen | Fraises

	Weight	Cutting depth	Speed	Width	Suitable for
PLB 300	290 kg/640 lb	0-20 mm/ 0-0.8 in	0.15-0.4 m ³ /h/ 5.3-14.1 cu ft/h	300 mm/11.8 in	Brokk 330, 180



Brokk AB
P.O. Box 730
SE-931 27 Skellefteå, Sweden
Tel +46 910 711 800
Fax +46 910 711 811
E-mail: info@brokk.com, www.brokk.com

 Pictures are illustrative only and do not necessarily show the configuration of products on the market at the given point in time. Products must be used in conformity with safe practice and applicable national, regional, local and ordinances.

Art nr/Part no 3136 7036 61 Rev/Issue B

40 Redskap
90 Attachments
180 Anbaugeräte
330 Outils





Hammare | Breakers | Hämmer | Marteaux

	Slagkraft Hitting power Schlagenergie Force	Slag/min Blows/min Schläge/min Fréquence de frappe/min	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Made for Geeignet für Destiné à
SB 50	60 J 100 ft lb	1140-1500	35 kg/77 lb	Brokk 40
SB 150	255 J 400 ft lb	540-1080	140 kg/310 lb	Brokk 90, Brokk 180
SB 200	410 J 600 ft lb	900-1750	230 kg/500 lb	Brokk 180
SB 300	610 J 900 ft lb	480-960	380 kg/835 lb	Brokk 330
SB 450	800 J 1250 ft lb	390-780	485 kg/1065 lb	Brokk 330

*Actual output **Impact energy class

- SE** Hammaren kan förses med en mängd mejslar. Det är också möjligt att använda hammare av andra fabrikat. Kontakta Brokk AB för information.
- GB** A variety of chisels and tools can be fitted to the breakers. Other breaker brands can also be used on Brokk machines. Contact your local Brokk dealer or Brokk AB for information.
- DE** Der Hammer kann mit einer Vielzahl von Meisseln und Werkzeugen bestückt werden. Selbstverständlich können auch Abbruchhämmer anderer Hersteller an Brokk Maschinen angebaut werden. Bitte kontaktieren Sie Ihren Brokk Händler oder Brokk AB direkt für weitere Auskünfte.
- FR** Une variété de burins et d'outils peuvent être montés sur les marteaux. Bien entendu les marteaux d'autres constructeurs peuvent équiper les engins Brokk. Prenez s'il vous plait contact avec votre distributeur Brokk ou le constructeur Brokk en direct pour informations.

Sidovinkling | Swing attachment | Seiten-Schwenkeinrichtung | Déplacement lateral

	Vinkel Angle Winkel Angle	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
TBBO6	± 85°	SB 150/Brokk 180
TBA09	± 70°	SB 300/Brokk 330

Alla vikter inkluderar standard montageplatta.
All weights include standard adapter.
Alle Gewichte sind einschliesslich Standardadapter.
Les poids sont avec dispositif d'attachment standard.



Betongsaxar | Concrete crushers | Betongscheren | Cisailles à béton

	Saxöppning Jaw opening Öppningsweite Ouverture	Armeringsjärn Rebars Armierungseisen Fer à béton	Klippkraft Shearing cap Breckkraft Force de cisaillement	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
CC260	256 mm/10 in	-	220 kN/22 ton/ 49460 lbf	59 kg/ 130 lb	Brokk 40
CC320	320 mm/12,6 in	Ø20 mm/0,8 in	350 kN/35.6 ton/ 78700 lbf	140 kg/ 308 lb	Brokk 90
CC400	392 mm/15,4 in	Ø16 mm/0,6 in	250 kN/26 ton/ 56200 lbf	215 kg/ 475 lb	Brokk 180
CC560	560 mm/22 in	Ø28 mm/1,1 in	510 kN/52 ton/ 114650 lbf	410 kg/ 904 lb	Brokk 330



Skopor | Buckets | Ladeschaufeln | Godets

Volym Volume Volumen Volume	Bredd Width Breite Largeur	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
12 l/0.4 cu ft	256 mm/10 in	17 kg/37 lb	Brokk 40
35 l/1.2 cu ft	330 mm/13 in	47 kg/103 lb	Brokk 90
55 l/1.9 cu ft	460 mm/18 in	61 kg/134 lb	Brokk 90
35 l/1.2 cu ft	330 mm/13 in	48 kg/106 lb	Brokk 180
60 l/2.1 cu ft	520 mm/20,5 in	64 kg/140 lb	Brokk 180
80 l/2.8 cu ft	690 mm/27 in	76 kg/167 lb	Brokk 180
180 l/6.3 cu ft	700 mm/27,5 in	130 kg/285 lb	Brokk 330
250 l/8.8 cu ft	880 mm/24,6 in	150 kg/330 lb	Brokk 330



Gripdon | Grapples w rotators | Greifvorrichtungen | Pinces

	Last Load Ladung Charge	Käftöppning Jaw opening Öppningsweite Ouverture	Vikt Weight Gewicht Poids	Avsedd för Suitable for Geeignet für Destiné à
G30	35 kg/77 lb	300 mm/12 in	42 kg/92 1/2 lb	Brokk 40
G50	100 kg/220 lb	500 mm/19,7 in	110 kg/243 lb	Brokk 90, Brokk180
G80	225 kg/496 lb	816 mm/32 in	289 kg/637 lb	Brokk 330